YAMAHA	インナーマット 組付・取扱説明書	適応機種 XC125X FI (28S)

工数：0.1h

はじめに

◘お 客 様 へ

お買い上げ誠にありがとうございます。
本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。
本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

◘販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。
本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

注 意 **取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。**

要　　点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。

構　成　部　品

No.	品　　名	部 品 番 号	数 量	備　　考
①	インナーマット		1	
②	マジックテープ		2	メス

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

組　付　方　法

要　　点

作業を始める前に、薄めた中性洗剤などでマジックテープ②貼り付け面となるボックス立ち面の汚れ、油脂類をきれいに拭き取ってください。

1. シートを開けます。
2. ボックスの形状に合わせてインナーマット①を置き、インナーマット①のマジックテープ（オス）と合うボックス立ち面にマジックテープ②を貼り付けます。（2ヶ所）
3. マジックテープのオスとメスを貼り付け、インナーマット①を固定します。



取扱上のご注意

注 意

- **洗濯するときは、水か中性洗剤を使い、スポンジや柔らかい布で汚れを拭き取ってください。ガソリンやシンナーなどの有機溶剤を使用すると、製品が損傷する恐れがあります。**
- **結露などによりインナーマット内側に水が溜まっているときは、インナーマットを外して水を除去してください。収納物が濡れてしまう恐れがあります。**

YAMAHA
ヤマハ発動機株式会社
〒438-8501 静岡県磐田市新貝2500

●商品に関するお問い合わせ
株式会社ワイズギア
0570-050814（ゴーワイズ）
オープン時間　月曜～金曜（祝日、弊社所定の休日を除く）
9:00～12:00 13:00～17:30
◎一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。
◎IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。
〒432-8058　静岡県浜松市南区新橋町1103番地　FAX.053-443-2187